

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1. Protección de poliuretano / Proteção de poliuretano

2. Capa de desgaste 0.55 / Camada de desgaste 0.55

3. Capa decorativa / Camada decorativa

4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto
Encosto elástico confortável com resistência ao impacto

5. Núcleo hidróimpermeable HYDROWOOD / Núcleo impermeável HYDROWOOD

6. Base de corcho / Base de cortiça

10mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	CLASE 33 CAPA DE USO	100% RESISTENTE AL AGUA	SISTEMA CLICK	20x15m-300m² ESTABLECIMIENTO DIMENSIONAL	900 x 230 mm DIMENSIONES DE LA PEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMESTICA
-----------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------	---	--	-------------------------------	-------------------------------

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARRERA DE VAPOR

DIMENSIONES			TEST		VALORES		
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)			EN 427		900 x 230 mm		
Peso / Peso			EN 427		10.5 Kg/m²		
Espesor total / Espessura total			EN 428		10 mm		
Número de piezas por caja / Número de peças por caixa			--		10		
m² por caja / m² por caixa			--		2.07 m²		
Peso por caja / Peso por caixa			--		21.74 Kg		
Acabado del producto / Acabamento do produto			--		Wood		
Sistema de instalación / Sistema de instalação			--		Conexión en click		
Biselado / Biselado			--		Sin bisel		

CARACTERÍSTICAS GENERALES			TEST		RESULTADO		
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial			EN 16511		Clase 23		
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial			EN 16511		Clase 33		
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional			EN 434		< 0.05 % (20 x 15 m = 300 m²)		
Reducción de impacto sonoro / Redução do impacto do ruído			EN ISO 717-2		ca. 16 dB		
Reacción al fuego / Reação ao fogo			EN ISO 9239-1		BH-s1		
Resistencia a silla de ruedas / Resistência da cadeira de rodas			EN 425		Tipo W		
Huella residual / Pegada residual			EN 433		Max. 0.03 mm		
Resistencia térmica / Resistência térmica			EN 12524		ca. 0.090 m² K/W		
Calefacción por suelo radiante / Aquecimento de piso			--		Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar		
Propiedad antiestática / Propriedade antistática			EN 1815		< 2 kV antiestático		
Resistencia a la luz / Resistência à luz			ISO 105		> 6		
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante			EN 51130		R10		
Resistencia a productos químicos / Resistência química			EN 423		Muy buena resistencia		
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)			EN 317		> 1 % (Waterproof)		
Fuerza de bloqueo del clic / Força de bloqueio por clique			ISO 24334		> 500 Kg/ml		
Emisiones / Emissões			--		En conformidad con AgBB		
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões			--		A+		
EPD (Environmental Product Declaration)			--		SI		
Floorscore			--		SI		
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos			--		SI		
País de origen / País de origem			--		Suíza		
Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial			Ver condiciones		15 años		
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial			Ver condiciones		10 años		

www.licoberica.com

VINYL
HYDROWOOD ESPIGA

LICOWOOD
SWISS QUALITY FLOORS

FICHA TÉCNICA

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1. Protección de poliuretano / Proteção de poliuretano

2. Capa de desgaste 0.55 / Camada de desgaste 0.55

3. Capa decorativa / Camada decorativa

4. Respaldo elástico confort con resistencia al impacto
Encosto elástico confortável com resistência ao impacto

5. Núcleo hidróimpermeable HYDROWOOD / Núcleo impermeável HYDROWOOD

6. Base de corcho / Base de cortiça

10mm ESPESOR	16 dB REDUCCIÓN DE RUIDO	CLASE 33 CAPA DE USO	100% RESISTENTE AL AGUA	SISTEMA CLICK	20x15m-300m² ESTABLECIMIENTO DIMENSIONAL	610 x 175 mm DIMENSIONES DE LA PEZA	10 años GARANTÍA COMERCIAL	15 años GARANTÍA DOMESTICA
-----------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------	---	--	-------------------------------	-------------------------------

Antes de su instalación es obligatorio colocar antes la BARRERA DE VAPOR / Antes da instalação é obrigatório colocar primeiro a BARRERA DE VAPOR

DIMENSIONES			TEST		VALORES		
Medidas (alto x ancho) / Formato (altura x largura)			EN 427		610 x 175 mm		
Peso / Peso			EN 427		10.5 Kg/m²		
Espesor total / Espessura total			EN 428		10 mm		
Número de piezas por caja / Número de peças por caixa			--		10		
m² por caja / m² por caixa			--		1.067 m²		
Peso por caja / Peso por caixa			--		11.21 Kg		
Acabado del producto / Acabamento do produto			--		Wood		
Sistema de instalación / Sistema de instalação			--		Conexión en click		
Biselado / Biselado			--		Sin bisel		

CARACTERÍSTICAS GENERALES			TEST		RESULTADO		
Clasificación de uso residencial / Classificação de uso residencial			EN 16511		Clase 23		
Clasificación de uso comercial / Classificação de uso comercial			EN 16511		Clase 33		
Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional			EN 434		< 0.05 % (20 x 15 m = 300 m²)		
Reducción de impacto sonoro / Redução do impacto do ruído			EN ISO 717-2		ca. 16 dB		
Reacción al fuego / Reação ao fogo			EN ISO 9239-1		BH-s1		
Resistencia a silla de ruedas / Resistência da cadeira de rodas			EN 425		Tipo W		
Huella residual / Pegada residual			EN 433		Max. 0.03 mm		
Resistencia térmica / Resistência térmica			EN 12524		ca. 0.090 m² K/W		
Calefacción por suelo radiante / Aquecimento de piso			--		Aprobado para sistemas de calefacción radiante estándar		
Propiedad antiestática / Propriedade antistática			EN 1815		< 2 kV antiestático		
Resistencia a la luz / Resistência à luz			ISO 105		> 6		
Propiedad antideslizante / Propriedade antiderrapante			EN 51130		R10		
Resistencia a productos químicos / Resistência química			EN 423		Muy buena resistencia		
Resistencia al agua (hinchamiento) / Resistência à água (inchaço)			EN 317		> 1 % (Waterproof)		
Fuerza de bloqueo del clic / Força de bloqueio por clique			ISO 24334		> 500 Kg/ml		
Emisiones / Emissões			--		En conformidad con AgBB		
Etiqueta de emisiones / Etiqueta de emissões			--		A+		
EPD (Environmental Product Declaration)			--		SI		
Floorscore			--		SI		
Libre de Ftalatos / Livre de ftalatos			--		SI		
País de origen / País de origem			--		Suíza		
Garantía en uso residencial / Garantia para uso residencial			Ver condiciones		15 años		
Garantía en uso comercial / Garantia para uso comercial			Ver condiciones		10 años		

www.licoberica.com